

QNAP Série TS-x53

Le NAS pour PME le plus complet du marché.

Déjà une référence et désormais disponible en version rackable.



Technologie QvPC

- Utilisez votre NAS comme un PC
- Lecteur multimédia XBMC intégré
- Sortie HDMI
- Installation ultra facile



Virtualization Station

- Windows, Linux et UNIX sur votre NAS
- Import/Export de VM
- Backup et restauration de VM via snapshots
- Compatible avec les marchés de VM



Haute sécurité de vos données

- Réplication en temps réel (RTRR)
- Copie de sauvegarde dans le cloud
- Anti-virus haute performance
- Chiffrement de niveau militaire FIPS 140-2 AES 256 bits

Séries TS-x53 Pro



TS-253 Pro



TS-453 Pro



TS-653 Pro



TS-853 Pro

Séries TS-x53U



TS-1253U/TS-1253U-RP



TS-853U/TS-853U-RP



TS-453U/TS-453U-RP

■ Transcodage de vidéos HD en temps réel et hors ligne

Le TS-x53 Pro propose le transcodage des vidéos Full HD en temps réel pour convertir vos vidéos dans des formats pouvant être lus de façon fluide sur des PC, appareils mobiles et Smart TV. Il permet jusqu'à 5 appareils d'afficher simultanément différentes vidéos stockées sur le TS-x53 Pro avec le transcodage en temps réel accéléré. Le TS-x53 Pro vous permet de voir en même temps des vidéos sur plusieurs appareils, même si ceux-ci ne sont pas ultra performants et ne prennent en charge que quelques formats de fichiers. Ceci sera garanti sans conversion longue et compliquée.

Avec la prise en charge du transcodage hors ligne, même si vous ne pouvez vous connecter à Internet qu'avec une bande passante limitée, vous pourrez toujours profiter de vidéos fluides, disponibles dans une résolution plus faible facilitant leur lecture via File Station, Video Station ou l'application mobile Qfile, ceci sans affecter pour autant les performances système du TS-x53 Pro et l'exécution d'autres applications. Ce procédé permet également à plus de personnes de voir les vidéos en cours de diffusion. Le TS-x53 Pro offre également la possibilité de définir un dossier dédié au transcodage vidéo automatique.



■ Affichage local et en HDMI de vidéos Full HD avec la HD Station

La HD Station de QNAP intègre le réputé lecteur multimédia Kodi et un navigateur Web. Avec la connectivité HDMI 1.4a, vous pouvez connecter le TS-x53 Pro à une TV HD pour profiter de vos fichiers multimédias sur grand écran. La splendide interface utilisateur et la prise en charge du passthrough pour le son surround 7.1 offrent une lecture fluide des vidéos Full HD 1080p. Vous pouvez même regarder des vidéos YouTube, surfer sur le Web et gérer votre Turbo NAS avec le navigateur Web Google Chrome avec la HD Station.



■ QTS - Simple et efficace

Grâce à l'interface utilisateur intuitive de QTS, les opérations système du TS-x53 Pro s'effectuent sans difficulté et de manière pratique. Son bureau intelligent vous permet de trouver les fonctions désirées rapidement, de créer des raccourcis sur le Bureau ou des raccourcis de groupe, de surveiller les informations système importantes en temps réel, et d'ouvrir de multiples applications pour lancer de multiples tâches simultanément, apportant ainsi une meilleure efficacité de fonctionnement.



■ Utilisez votre TS-x53 Pro en tant que PC avec la technologie exclusive QvPC

La technologie exclusive de QNAP, QvPC, consolide différentes technologies de pointe, dont l'intégration de VM, le transcodage multimédia, la sortie HDMI, l'intégration cloud et les technologies de connexion NAS, permettant aux utilisateurs d'utiliser le TS-x53 Pro comme PC lorsqu'ils branchent un clavier, une souris et un moniteur. Avec la technologie QvPC, le TS-x53 Pro se transforme en appareil rentable avec des fonctionnalités PC pour que les utilisateurs puissent accéder aux données stockées, exécuter plusieurs applications avec des VM basées sur Windows/Linux/UNIX/Android, surfer sur le Web avec Google Chrome, profiter de vidéos Full HD en son 7.1 canaux avec Kodi, réaliser de la vidéo surveillance en temps réel avec la Surveillance Station sur écran local, et bien plus encore.



■ Accélération de cache SSD

Le TS-x53 Pro prend en charge la mise en cache SSD, qui peut grandement améliorer les performances IOPS des volumes de stockage. Cela est parfait pour l'amélioration des flux de travail globaux et des applications exigeantes en IOPS telles que la virtualisation.

■ Options de sécurité complètes

Dans un environnement réseau ouvert, les données des entreprises peuvent être exposées à un piratage potentiel. Le TS-x53 Pro fournit plusieurs options de sécurité telles qu'un accès chiffré, le blocage IP et plus. Les administrateurs informatiques peuvent aussi contrôler les droits d'accès de chaque utilisateur à différents dossiers, empêchant ainsi l'accès non autorisé à des fichiers importants. Le TS-x53 Pro est validé pour le chiffrement de niveau militaire FIPS 140-2 AES 256 bits, empêchant l'accès non autorisé et la violation des données sensibles des entreprises.



■ Spécifications matérielles

TS-x53U Series

TS-x53 Pro Series



Modèle du Turbo NAS	TS-453U	TS-453U-RP	TS-853U	TS-853U-RP	TS-1253U	TS-1253U-RP	TS-853 Pro	TS-653 Pro	TS-453 Pro	TS-253 Pro
Processeur	Intel Celeron Quad-Core 2.0GHz						Intel Celeron Quad-Core 2.0 GHz			
Mémoire (DRAM)	4Go (Max 8Go)						8Go / 2Go (Max 8Go)			
Nombre max. de disques durs *	4 x 3.5" / 2.5"		8 x 3.5" / 2.5"		12 x 3.5" / 2.5"		8 x 3.5" / 2.5"	6 x 3.5" / 2.5"	4 x 3.5" / 2.5"	2 x 3.5" / 2.5"
Interface HDD	SATA 6Gb/s						SATA 6Gb/s			
Disques échangeables à chaud	Oui						Oui			
LAN Gigabit	4						4		2	
Emplacement PCI-E	---						---			
USB 3.0 / USB 2.0	4 / 1		4 / 0				3 / 2		2 / 2	
eSATA	---						---			
HDMI	1						1			
Dimensions (H x L x P) mm	44 x 439 x 499		89 x 428 x 543				185 x 298 x 235	175 x 257 x 235	177 x 180 x 235	150 x 102 x 216
Poids (net/brut) kg	7.63 / 11.6		11.02 / 19.26		16.14 / 18.98		7.83 / 8.9	6.18 / 6.9	3.65 / 4.65	1.74 / 2.92
Ventilateur	2 (4cm)		3 (7cm)		3 (6cm)		2 (12cm)	2 (9cm)	1 (9cm)	1 (7cm)
Consommation électrique (W)	Mode veille disque : 23.54 Utilisation normale : 39.86	Mode veille disque : 36.89 Utilisation normale : 52.88	Mode veille disque : 23.54 Utilisation normale : 39.86	Mode veille disque : 36.89 Utilisation normale : 52.88	Mode veille disque : 35.14 Utilisation normale : 83.52	Mode veille disque : 7.85 Utilisation normale : 126.59	Mode veille disque : 26.81 Utilisation normale : 56.79	Mode veille disque : 21.08 Utilisation normale : 39.42	Mode veille disque : 15.85 Utilisation normale : 31.07	Mode veille disque : 10.28 Utilisation normale : 19.22
Alimentation	ATX 250W 100-240V	ATX 250W x 2 100-240V	ATX 250W 100-240V	ATX 250W x 2 100-240V	ATX 250W 100-240V	ATX 250W x 2 100-240V	ATX 350W 100-240V	ATX 250W 100-240V	ATX 250W 100-240V	Alimentation externe ,90W 100-240V
Nombre max. de comptes utilisateurs	4096						4096			
Nombre maximum de groupes d'utilisateurs	512						512			
Nombre maximum de dossiers partagés	512						512			
Nombre maximum de connexions simultanées (CIFS)	800						800			
No. max de caméras IP	Par défaut : 2 Max : 24 (en option)						Par défaut : 2 Max : 24 (en option)			
Châssis d'extension QNAP	UX-800U-RP / UX-1200U-RP (Max : 1)						UX-800P / UX-500P (Max : 1)			

QNAP Systems, Inc.

TEL : +886-2-2641-2000 FAX : +886-2-2641-0555 Email: qnapsales@qnap.com
Adresse : 3F, No.22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

QNAP® et les autres noms des Produits de QNAP sont des marques commerciales ou déposées de QNAP Systems, Inc. Tous les autres noms d'entreprise ou de produits mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

QNAP peut apporter des modifications aux spécifications et aux descriptions de ses produits à tout moment, sans préavis.
Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. Tous droits réservés.

Celeron est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

France
E-mail: frsales@qnap.com

Germany
Email: desales@qnap.com
TEL: +49-89-381562991

China
Email: cnsales@qnap.com.cn
TEL: +86-400-628-0079

India
Email: indiasales@qnap.com

US
Email: usasales@qnap.com
TEL: +1-909-595-2782

Thailand
Email: thsales@qnap.com
TEL: +66-2-5415988



P/N: 51000-023828-RS
201504 (FR) A